

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Usado na vedação de bordas de vinil adesivado.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resinas sintéticas e solventes orgânicos.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Possui excelente resistência a intempéries, água e óleos.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

DETERMINAÇÕES	VALOR MÉDIO
Peso específico 20/4 °C	0.912 – 0.915
Sólidos	30 %
Aparência	Brilhante
Cor (Pt–Co)	Transparente
Rendimento	10 m ² /litro
Secagem	20 – 30 minutos

MODO DE USAR

A superfície a ser aplicada deve estar devidamente desengraxada, seca e livre de sujidades.

A aplicação pode ser feita com pincel, aplicando-se no mínimo 3 a 5 mm sobre o vinil e sobre a base.

EMBALAGENS

Disponível em embalagens de 1/16, ¼ galão e galão de 3,6 litros.

MANUSEIO E ARMAZENAGEM

Deve ser mantido à temperatura ambiente (20 °C) ou menor para que não ocorra alterações em suas características iniciais. Validade de 24 meses a partir da data de fabricação.

MEIO AMBIENTE E SAÚDE

Seu manuseio requer cuidados especiais que se aplicam a todos os produtos petroquímicos.

Este produto deve ser mantido longe de fontes de ignição, chamas e faíscas.

Deve-se evitar a inalação de seus vapores e um contato prolongado com a pele.

Para maiores informações, contate-nos.

Obs: Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. As recomendações e sugestões que fazemos quanto ao uso de nossos produtos se baseiam em bons e reais resultados de experiências anteriores e devem ser consideradas apenas como uma orientação geral.

Rua Giacomo Geremia, 1326 – Bairro De Lazzer – Caxias Do Sul – RS
Cep: 95054-670 Tel/Fax: (54) 3238-2935 e-mail: sulcolor@sulcolor.com

