

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Indicado para colar superfícies de acrílico.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

DETERMINAÇÕES	VALOR MÉDIO
Densidade 20/4 °C	1,30 – 1,34
Odor	Característico
Aparência	Límpida
Cor (Pt-Co)	Máximo 10
Faixa de destilação a 760 mmHg	39 - 41 °C

MODO DE USAR

Aplicar a cola com seringa de vidro somente na área de contato de colagem. Usado para aplicações em pequenas quantidades.

EMBALAGENS

Disponível em embalagens de 900 mL, 5, 10, 20, 25, 30, 50 e 200 litros.

MANUSEIO E ARMAZENAGEM

Deve ser mantido à temperatura ambiente (20 °C) ou menor para que não ocorra alterações em suas características iniciais. Validade de 24 meses a partir da data de fabricação.

MEIO AMBIENTE E SAÚDE

Seu manuseio requer cuidados especiais que se aplicam a todos os solventes petroquímicos.

Este produto deve ser mantido longe de fontes de ignição, chamas e faíscas.

Deve-se evitar a inalação de seus vapores e um contato prolongado com a pele.

Para maiores informações, contate-nos.

Obs: Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. As recomendações e sugestões que fazemos quanto ao uso de nossos produtos se baseiam em bons e reais resultados de experiências anteriores e devem ser consideradas apenas como uma orientação geral.

SULCOLOR IND. DE TINTAS E SOLVENTES LTDA.

Rua Giacomo Geremia, 1326 – Bairro De Lazzer – Caxias Do Sul – RS
Cep: 95054-670 Tel/Fax: (54) 3238-2935 e-mail: sulcolor@sulcolor.com

