



DESENGRAXANTE

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Utilizado para desengraxe e limpeza e de superfícies metálicas.

MODO DE USAR

Embeber uma estopa ou panos com o DESENGRAXANTE e friccionar a superfície metálicas.

PRECAUÇÕES

Aconselha-se o uso do mesmo em lugares ventilados e o uso de máscara para vapores de solvente. Para evitar o contato com a pele é indicado o uso de luvas de p.v.c.

MANUSEIO E ARMAZENAGEM

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25 °C) ou menor para que não ocorra alterações em suas características iniciais. Validade de 24 meses a partir da data de fabricação. Utilizar EPI'S adequados.

MEIO AMBIENTE E SAÚDE

Este produto deve ser mantido longe de fontes de ignição, chamas e faíscas.

Deve-se evitar a inalação de seus vapores e um contato prolongado com a pele.

EMBALAGEM

Disponível em embalagens de 900 mL e 5 Litros, 20L, 50L e 200L.

Para maiores informações, contate-nos.

Obs: Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. As recomendações e sugestões que fazemos quanto ao uso de nossos produtos se baseiam em bons e reais resultados de experiências anteriores e devem ser consideradas apenas como uma orientação geral.

SULCOLOR IND. TINTAS E SOLV.LTDA

Rua Giacomino Geremia, 1326– Bairro De Lazzer – Caxias do Sul – RS
Cep: 95054-670 Tel/Fax: (54)3238-2935 e-mail: sulcolor@sulcolor.com

