

## BLOQUEADOR REMOVÍVEL RÁPIDO/NORMAL



### PRODUTO:

Bloqueador removível Rápido ou Normal.

### APLICAÇÕES:

Bloquear áreas abertas da matriz.

Bloquear temporariamente áreas para posterior impressão com outra cor.

Retocar furos na camada de emulsão ou no filme fotográfico.

### CARACTERÍSTICAS:

- Resistente a todos os solventes não aquosos.
- Ideal para qualquer tipo de tinta, exceto as que contenham água.
- Alta resistência mecânica.
- Fácil remoção com água.
- Rápido: secagem rápida - cor verde.  
Normal: secagem mais lenta - cor azul.

**INSTRUÇÕES PARA USO:**

Utilizar o aplicador de emulsões HB APLIC (Fig. 1), ou com a matriz na posição horizontal, espalhar o Bloqueador HB 20 com uma espátula de plástico (Fig. 2).

Secar a matriz com ar quente ou frio (Fig. 3).

Após a secagem, pode ser aplicada uma segunda mão, se necessário.

Para retoques, usar pincel ou espátula de plástico.

Em matrizes feitas com filme indireto, aplicar o Bloqueador antes da remoção do suporte do filme.

Para a remoção do Bloqueador após a impressão, remover os resíduos de tinta com o solvente apropriado. Em seguida aplicar um jato de água até a eliminação do Bloqueador (Fig. 4).




**Figura 1**



**Figura 2**



**Figura 3**



**Figura 4**

**CUIDADOS:**

Consulte as fichas de segurança (FISPQ) antes de utilizar os produtos.

**HB 20 Normal:**

Frases de risco: Isento.

Frases de segurança: Isento.

**HB 20 Rápido:**

Frases de risco: Isento.

Frases de segurança: Isento.

**OBSERVAÇÕES:**

As informações contidas neste informativo representam o melhor dos nossos conhecimentos atuais, porém não envolvem qualquer responsabilidade. Recomendamos testes antes de utilizar o produto. Somente para uso industrial.