

DESENGRAXANTE DE TECIDOS



PRODUTO:

Desengraxeante de tecidos.

APRESENTAÇÃO:

Pasta ou Light Gel (líquido viscoso).

APLICAÇÃO:

Limpeza de tecidos, antes da aplicação de emulsões e filmes.

CARACTERÍSTICAS:

- Desengraxa todos os tipos de tecidos: nylon, poliéster e aço inoxidável; novos ou usados.
- Elimina totalmente graxas, partículas de pó e outras impurezas, sem danificar o tecido.
- Melhora a uniformidade da camada de emulsão aplicada na matriz.
- Aumenta a aderência das emulsões e filmes nos tecidos.
- Reduz a incidência de furos na matriz pronta, reduzindo o tempo de retoque.
- Não necessita neutralizar.
- Não é nocivo ao tecido.

INSTRUÇÕES PARA USO:





Molhar o tecido da matriz (Fig. 1) e aplicar o Desengraxante com uma brocha de nylon, esfregando suavemente sobre toda a superfície, em ambos os lados do tecido (Fig. 2). A formação de espuma é uma indicação que o tecido já está desengraxado.

Lavar a matriz com água corrente até a eliminação total do produto (Fig. 3).

Secar completamente a matriz antes de aplicar a emulsão ou filme.

Não tocar no tecido após o tratamento (Fig. 4).

* O desengraxe deve ser feito instantes antes da aplicação da emulsão ou filme, para evitar uma recontaminação por poluentes contidos no ar (partículas de pó, fuligem, etc.).

**Figura 1****Figura 2****Figura 3****Figura 4****CUIDADOS:**

Consulte as fichas de segurança (FISPQ) antes de utilizar os produtos.

Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente, mantendo as pálpebras abertas.

Pessoas com pele seca ou muito sensível devem usar luvas de proteção.

OBSERVAÇÕES:

As informações contidas neste informativo representam o melhor dos nossos conhecimentos atuais, porém não envolvem qualquer responsabilidade. Recomendamos testes antes de utilizar o produto. Somente para uso industrial.