

BOLETIM TÉCNICO

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| PRODUTO: VINILICA FOSCA | LINHA: SOLVENTE |
| CÓDIGO: VIF | DATA: ABRIL / 2015 |

DESCRIÇÃO:

Tinta à base resinas vinílicas (cloreto de polivinila), de acabamento fosco-acetinado, com excelente cobertura e rendimento, além de apresentar baixo odor.

INDICAÇÃO:

Produto indicado para aplicação serigráfica sobre PVC e derivados, Vinil Adesivo, ABS, Policarbonato, Papel e derivados, Madeira, MDF e Bagun.

Obs.: Para substratos como Poliestireno (PS), Acrílicos e Poliéster, deverão ser realizados testes preliminares.

APLICAÇÃO:

Para uma aplicação perfeita o substrato deverá estar limpo, isento de gorduras e impurezas, podendo-se utilizar Álcool Isopropílico (**AIP100**) para limpeza.

Produto recomendado para trabalhos em serigrafia e aerografia. Quando utilizado o processo serigráfico, é recomendado utilizar matriz de poliéster de #77 a #150 fios (**Fremptec**), sendo a mesma preparada com emulsão resistente a solvente (**FTV178 - C3**), e sempre mantendo o fora contato da matriz para o substrato.

DILUIÇÃO:

Produto pronto para uso, porém é recomendável sempre, uma diluição de no mínimo 10%. Recomendamos nosso solvente **VSL111**. Para retardar a secagem, utilize o solvente retardador **VRR100**.

SECAGEM:

Por evaporação de solventes: livre de pó: 5 minutos, ao toque: de 5 a 10 minutos, para manuseio: de 30 a 60 minutos e secagem final: 12 horas.

PRAZO DE VALIDADE - ARMAZENAGEM

24 meses a partir da data de fabricação, desde que seja armazenado em local fresco, seco e ventilado.

PRECAUÇÕES:

Este é um produto de uso profissional, a utilização inadequada e por pessoas desconhecedoras do processo, poderá ocasionar a não obtenção dos resultados desejados. O produto deverá ficar longe do alcance de crianças e animais e sua embalagem nunca deve ser incinerada. Para maiores informações consulte a Fispq do produto.

CORES:

Disponíveis também em cores Fluorescentes.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Galão 3,6 Litros

Lata 900 ML

Lata 225 ML

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio deste produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.