

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: VISCORET DR	LINHA: BASE ÁGUA
CÓDIGO: VDR100	DATA: MAIO/2013

DESCRIÇÃO:

Produto à base de água, desenvolvido com aditivos retardadores de secagem e redutores de viscosidade que adicionados à tinta, não permitem a formação de crostas em um período curto de produção.

INDICAÇÃO:

Produto indicado para reduzir a viscosidade e ao mesmo tempo retardar a secagem, deixando a tinta no ponto ideal para estampar, não interferindo na cor, no toque e nem na solidez da tinta, devendo ser utilizado somente em tintas serigráficas à base de água.

Viscoret DR foi desenvolvido para substituir o uso de: água, uréia, sulfato e OEH.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

Viscoret DR deve ser utilizado na proporção de no máximo 5%, ou seja, 50g/k de tinta.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 12 meses.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.