



# BOLETIM TÉCNICO

Página: 1 de 2  
BT Nº: 533  
Orig. Data: 13/11/2009  
Rev. Data: 11/08/2015  
Rev. Nº: 2

## LINHA DO PRODUTO

*SA-107 / RSSA-107 - Solvente*

## CÓDIGO / DESCRIÇÃO

*SA-107 / RSSA-107 Álcool Isopropílico*

## COMPOSIÇÃO

*Álcool isopropílico*

## PROPRIEDADES

*Líquido incolor com odor característico utilizado na limpeza de máquinas e equipamentos*

## APLICAÇÃO

*Aplicar com uso de pano ou estopa*

## INDICAÇÃO PARA SUBSTRATOS

*Equipamentos e peças em geral*

## RESISTÊNCIA QUÍMICA

NA

## SECAGEM / CURA

NA

## DILUIÇÃO

NA

Elaborado: *EDER JUNIO*

Aprovado: *AGOSTINHO AP. GUERRA*

Formulário Orig. Data: 10/10/2002

Rev. Data: 31/03/2010

Rev. Nº: 5

DP 7.3.3 - BT



## BOLETIM TÉCNICO

Página: 2 de 2  
BT Nº: 533  
Orig. Data: 13/11/2009  
Rev. Data: 11/08/2015  
Rev. Nº: 2

### CATÁLISE

NA

### POT-LIFE

NA

### LIMPEZA

NA

### ADITIVOS

NA

### ARMAZENAMENTO / ESTOCAGEM

*O produto deve ser armazenado em local seco, ventilado, isento de fontes de luz e calor, sem diluição e nas embalagens originais*

### PRAZO DE VALIDADE

*24 meses. Produto vencido será revalidado mediante valores estabelecidos pelo Departamento Comercial. Preferencialmente o cliente deverá realizar sua própria revalidação observando as características do produto/ aplicação se inerente, responsabilidade exclusiva do cliente.*

### CUIDADOS / ATENÇÃO

*Produto INFLAMÁVEL . Nocivo/irritante das vias de exposição: pele, olhos, ingestão e pode causar queimaduras. Armazenar: distante de crianças/animais, em local coberto, fresco, seco, longe calor. Aplicação: ambiente ventilado, usar EPI's máscara/óculos/luvas. Não incinerar/reutilizar embalagem. Caso contato com olhos/pele, lavar com água corrente em abundância. Se ingerido, não induzir vômito, procure o médico. Informações ao Médico: Verificar fatos evidenciados pela vítima, executar procedimentos à tratamentos sintomáticos. Em caso de fogo usar extintores: dióxido de carbono, carga de pó pressurizado. Em caso de derrame/vazamento, proteger-se com os equipamentos de segurança, evitar escoamento ao solo, cursos d'água, esgotos. Produto solúvel em água. Absorver com terra seca, areia ou material absorvente e descartar conforme legislação ambiental vigente (consultar órgãos governamentais).*

### OBSERVAÇÕES

*ANTES DA UTILIZAÇÃO VERIFICAR /LER A FICHA DE SEGURANÇA. Os dados contidos nesta informação são resultados experimentais efetuados em laboratório e sob controle. A variedade dos substratos utilizados pode influir na qualidade da impressão, aplicações experimentais deverão ser executadas.*

*A viscosidade do produto pode ser alterada ao longo do prazo de validade devido prioritariamente à abertura da embalagem para uso rotineiro do produto, neste caso deve ser executada diluição para ajuste da viscosidade de aplicação caso inerente ao processo, vide item Diluição. A viscosidade do produto também pode sofrer alteração em função das condições climáticas, altas e baixas temperaturas, vide item Diluição ou Aditivos.*

Para maiores esclarecimentos contate nosso departamento técnico.

Matriz: 12-3644-1550 / Filial: 11-2085-4876

email: [assistenciatecnica@tecnopaint.com.br](mailto:assistenciatecnica@tecnopaint.com.br)

Elaborado: EDER JUNIO

Aprovado: AGOSTINHO AP. GUERRA

Formulário Orig. Data: 10/10/2002

Rev. Data: 31/03/2010

Rev. Nº: 5

DP 7.3.3 - BT