

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: LINHA RA PAPEL	LINHA: BASE ÁGUA
CÓDIGO: PAP/CORES	DATA: SETEMBRO/2015

DESCRIÇÃO:

Clear RA PAPEL foi desenvolvido com produtos à base de água e resinas acrílicas de cura ao ar.

INDICAÇÃO:

Produto Clear RA PAPEL incolor e colorido de cura ao ar para são indicados para produtos promocionais, papeis, sacolas em papel, embalagens e trabalhos para política em geral.

PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 43 a 77 fios monofilamento.

Cores Disponíveis/códigos

100.110.120.121.123.128.130.131.134.140.141.150.151.153.154.157.160.180.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

Produto pronto para uso, o Clear deve ser pigmentado em até 30g/kg de pigmento. O substrato a ser aplicado deve estar isento de impurezas e de impermeabilizantes.

O produto deve ser aplicado com quadro sem relevo na emulsão, e o número de passadas do rodo para a aplicação deve ser no mínimo 4 vezes, para que haja a penetração no substrato.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Por ser um produto de cura ao ar, depois de estampado e seco, realizar o teste de solidez necessário.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto e logo após lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 24 meses.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio deste produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.