

## BOLETIM TÉCNICO

Produto: <b>ADESIVO PERMANENTE CP</b>	Linha: <b>BASE ÁGUA</b>
Código ACP100	Data: DEZ/2011

### **DESCRIÇÃO:**

Cola acrílica a base de água que tem como característica principal manter um tack permanente, para promover a fixação temporária do substrato e base a ser estampada. Permitindo que sejam estampadas várias cores com encaixe perfeito.

### **INDICAÇÃO:**

Indicadas para uso em máquinas carrossel, mesas térmicas, mesas normais com oleados.

### **PREPARAÇÃO DA MATRIZ:**

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 50 a 90 fios monofilamento.

### **PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:**

Para melhorar a aderência, rendimento e durabilidade da cola permanente, sempre que aplicar sobre: mesas, berços térmicos oleados observar que o material esteja muito limpo, desengordurado e isento de poeira.

### **SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:**

A secagem, após aplicação é no mínimo de 6 horas. Acelerada em mesa térmica de 2 a 3 horas.

### **LIMPEZA DA MATRIZ:**

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto e logo após lavar com água e sabão.

### **ARMAZENAGEM:**

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

### **PRAZO DE VALIDADE:**

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo válido por 12 meses.

### **PRECAUÇÕES:**

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

## BOLETIM TÉCNICO

**IMPORTANTE:** A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato:

**SAC: 0800 – 772 – 1069 / 55 11 2489-6969 / [fremplast@fremplast.com.br](mailto:fremplast@fremplast.com.br)**

**LEMBRE-SE:** Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.